

スクラップ締プレスの仕様

| 型式 | No.20型 | No.25型 | No.30型 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 製品寸法 W×H×L(mm) | 4400×3200×5000 | 4400×3650×6000 | 4450×4150×7000 |
| 材料投入寸法 W×H×L(mm) | 1400×900×2000 | 1400×900×2500 | 1400×900×3000 |
| 成形品寸法 W×H×L(mm) | 500×500×L | 500×500×L | 500×500×L |
| 主押シリンダ能力 (TON) | 227 | 227 | 227 |
| 横押シリンダ能力 (TON) | 190 | 190 | 190 |
| 上蓋シリンダ能力 (TON) | 63 | 63 | 95 |
| 扉シリンダ能力 (TON) | 50 | 50 | 63 |
| 動力(KW) | 22×2 | 22×2 | 22×2 |

| 型式 | No.35型 | No.50型(前出式) |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 製品寸法 W×H×L(mm) | 5350×4900×8000 | 5050×6450×14300 |
| 材料投入寸法 W×H×L(mm) | 1750×1200×3500 | 2000×1000×5000 |
| 成形品寸法 W×H×L(mm)□ | 500×600×L | 600×700×L |
| 主押シリンダ能力 (TON) | 227 | 314 |
| 横押シリンダ能力 (TON) | 190 | 307 |
| 上蓋シリンダ能力 (TON)□ | 95 | 154 |
| 扉シリンダ能力 (TON) | 63 | 47 |
| 動力(KW) | 45×2 | 45×2 |